



Specificationer Noxion LED Panel  
Delta Value V5 Backlit 28W 3920lm  
830/840 CCT | 60x60cm - < 22 - Philips  
Drivdon

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer               | 252932                                                                             |
| EAN                         | 8719157058667                                                                      |
| Tillverkarkod               | 8719157058667                                                                      |
| Varumärke                   | Noxion                                                                             |
| Tillverkarens namn          | Noxion LED Panel Delta Value V5.1 28W 3920lm 2CCT 600*600 (Philips Driver) Backlit |
| Budgetlights all-in garanti | 6 år                                                                               |
| Livslängd (h)               | 90000                                                                              |
| Produktserie                | Delta Value                                                                        |

## Teknisk information

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad                   |
| Ersätter (Watt)         | 4x18                             |
| Watt                    | 28W                              |
| Spänning (V)            | 220-240                          |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar                   |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt, 840 Svalt Vitt   |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt, 4000 Svalt Vitt |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning      |
| Ljus Färg               | Vit                              |
| Färginställning         | CCT                              |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Lumen (ljusflöde)   | 3920lm            |
| Ljusutbyte (Lm/W)   | 140               |
| Kapslingsklass (IP) | IP20              |
| Slagtålighet (IK)   | IK02 - 0.20 Joule |
| Anslutning          | Tryckplint        |
| Reflektor - yta     | Frostad           |
| Effektfaktor        | >0.90             |
| Produkttyp          | LED Paneler       |

## Armatur info

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Montering            | Infälld Montering        |
| UGR - index          | < 22 - Allmänna utrymmen |
| Optisk avskärmning   | PS (Polystyren)          |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40               |
| Nödbelysning         | Nej                      |
| Armaturens färg      | Vit                      |
| Material             | Stål                     |

## Måttskiss

|                   |         |
|-------------------|---------|
| LED Panel storlek | 60x60cm |
| Längd (mm)        | 595     |
| Bredd (mm)        | 595     |
| Höjd (mm)         | 32      |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|